

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Iso-Johannes pääliliittymä / Iso-Johannes yläliittymä**
2. Tuotteen tunniste: **Iso-Johannes pääliliittymä / Iso-Johannes yläliittymä**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.**
4. Valmistaja: **Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420**
sähköposti: linnatuli@linnatuli.com
6. AVCP-menettely: **AVCP 3**
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos **SGS Nederland BV**, numero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250 standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/13/115-10).


9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloturvallisuus	Pass	EN 15250:2007
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Sivulle: 50 mm Taakse: 50 mm Ylös: 100 mm Eteen: 1000 mm	
Palamistuotteiden CO-päästö	0,10 %	
Vaaralliset aineet	Pass	
Savukaasun keskilämpötila	192 °C	
Hyötysuhde	81 %	
Lämmöntuotto	47 kWh	
Lämmönvarauskyky	100 %: 5 h 50 %: 11 h 25 %: 19 h	
Pintalämpötila	Pass	
Polttoaine	Puuklapit	
Maksimi puumäärä	13 kg (6 kg + 3,5 kg + 3,5 kg)	

Varaavan tulisijan savupiipuksi suositellaan lämpöluokan T600 hormia. Lämpötilaturvallisuuksessa mitattu savukaasujen maksimilämpötila 301 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Lieto 1.7.2013



Ville Seppälä
Tuotekehityspäällikkö