

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Witka Wood Piccolo pääliliittymä**
2. Tuotteen tunniste: **Witka Wood Piccolo pääliliittymä**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.**
4. Valmistaja: **Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420**
sähköposti: linnatuli@linnatuli.com
6. AVCP-menettely: **AVCP 3**
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos **SGS Nederland BV**, numero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250:2007 standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/2016-04/00004-1).

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloturvallisuus	Pass	EN 15250:2007
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Sivulle: 300 mm Taakse: 100 mm Ylös: 150 mm Eteen: 1000 mm	
Palamistuotteiden CO-päästö	0,10 %	
Vaaralliset aineet	Pass	
Savukaasun keskilämpötila	248 °C	
Hyötysuhde	77,4 %	
Lämmöntuotto	55 MJ (14,3 kWh)	
Lämmönvarauskyky	100 % huippu: 2,2 h 50 % huipusta: 7,7 h 25 % huipusta: 16 h	
Pintalämpötila	Pass	
Polttoaine	Puuklapit	
Maksimi puumäärä	4,7 kg (3 kg + 1,7 kg)	

Varaavan tulisijan savupiipuksi suositellaan lämpöluokan T600 hormia. Lämpötilaturvallisuuksitestissä mitattu savukaasujen maksimilämpötila 475 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Lieto 29.7.2016

Ville Seppälä
Tuotekehityspäällikkö