

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: **Wilma alaliittymä**
2. Tuotteen tunniste: **Wilma alaliittymä**
3. Aiottu käyttötarkoitus: **Varaava tulisija, joka on tarkoitettu asuinrakennusten sisätilojen lämmitykseen.**
4. Valmistaja: **Linnatuli Oy, Yrjönalhontie 13, 21420**
sähköposti: linnatuli@linnatuli.fi
6. AVCP-menettely: **AVCP 3**
7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

Ilmoitettu laitos **SGS Nederland BV**, numero 0608, on suorittanut tuotteen alkutestauksen EN 15250 standardin mukaisesti (testausraportti EZKA/13/115-11).

9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Paloturvallisuus	Pass	EN 15250:2007
Suojaetäisyydet palaviin materiaaleihin	Sivulle: 100 mm Taakse: 100 mm Ylös: 150 mm Eteen: 1000 mm	
Palamistuotteiden CO-päästö	0,18 %	
Vaaralliset aineet	Pass	
Savukaasun keskilämpötila	175 °C	
Hyötysuhde	75 %	
Lämmöntuotto	104 MJ (29 kWh)	
Lämmönvarauskyky	100 % huippu: 4 h 50 % huipusta: 12 h 25 % huipusta: 19 h	
Pintalämpötila	Pass	
Polttoaine	Puuklapit	
Maksimi puumäärä	8 kg (3 kg + 2,5 kg + 2,5 kg)	

Lämpötilaturvallisuustestissä mitattu savukaasujen maksimilämpötila 330 °C.

10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Lieto 8.2.2021



Ville Seppälä
Tuotekehityspäällikkö